StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

RS232Cシリアル2ポート増設PCIカード　16550 UART内蔵　ロープロファイル対応

StarTech ID: PCI2S550_LP

PCI拡張スロットに高速 RS-232Cシリアルポート2口を増設する16550 UART内蔵シリアルインターフェースカード。新型シリアルデバイスまたは旧型のレガシーシリアルデバイスを最大データ転送速度115.2Kbpsで接続する費用対効果の高いソリューションです。このシリアルカードには、小型PCケースに適したロープロファイル ブラケットが付いています。

シリアルモデム、POSデバイス、PDA、デジタルカメラ、プリンタ、ISDNターミナルアダプタ等の接続に適した本アダプタカードは、IRQ共有に対応し、Windows®7、Server 2008 R2、Vista、XP、Server 2003、2000、ME、98、95、NT4、3.1、DOS®、Linux®で問題なく動作します。

本PCIシリアルカードは、シンプルなプラグアンドプレイ実装で数分で接続が完了します。StarTech.comでは、全使用期間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

Applications

- **製造**（CNC機械、プロセス制御装置、バーコードスキャナ、シリアルプリンタ）
- **POS**（クレジット / デビットカードリーダ、レシートプリンタ、バーコードスキャナ、キャッシュレジスタ、スケール）
- **民生機器**（モデム、PDA、デジタルカメラ、プリンタ）
- **セキュリティ**（UPS制御、アクセスキーパネル、ビデオカメラ、カードリーダ、モデム）
- **カジノ**（ビデオ宝くじ端末、スロットマシン）
- **環境制御**（照明、温度、クロック）
- **ヘルスケア**（患者監視装置、看護ステーション、モデム）
- **ホテルフロントデスク**（シリアルプリンタ、バーコードスキャナ、キーボード、マウス、レシートプリンタ、クレジット / デビットカードリーダ）
- **病院 / レストラン**（クレジット / デビットカードリーダ、シリアルプリンタ）
- **ISDNネットワーク**

Features

- RS-232シリアルインターフェース対応
- 16バイトのFIFOバッファにより、マルチタスク中でも高速データ転送
- IRQ共有によりシステムリソースをセーブし競合を排除

StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Technical Specifications

Warranty	Lifetime
製品幅	2.2 in [55 mm]
製品重量	1.9 oz [55 g]
製品長さ	4.7 in [120 mm]
製品高さ	0.8 in [20 mm]
インターフェース	シリアル
カードタイプ	薄型
チップセットID	ASIX/MosChip - MCS9835CV
バス型	PCI（5ボルト）
ポート	2
ポートタイプ	インテグレーテッド・オン・カード
FIFO	16 Byte
MTBF	6,548,788 Hours
シリアルプロトコル	RS-232
最大ボーレート	115.2 Kbps
コネクタタイプ	1 - PCI（5V、32ビット） オス
外部ポート	2 - DB-9（9ピン：D-Sub） オス
OS互換性	Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), XP Embedded, POS Ready 2009, Embedded System 2009, CE 5.0 / 6.0, 2000, 98SE, 95, DOS Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003 Linux
保存温度	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
動作温度	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
湿度	5～85%相対湿度
工場出荷時（パッケージ）重量	0.3 lb [0.1 kg]
パッケージ内容	1 - PCIロープロファイル2ポートシリアルカード
パッケージ内容	1 - ロープロファイルブラケット
パッケージ内容	2 - ネジ
パッケージ内容	1 - ドライバCD
パッケージ内容	1 - 取扱説明書

Certifications, Reports and Compatibility